
ED.X 461 D Kc

POTENZA FRIGORIFERA

Totale	kW	42,3
Sensibile	kW	41,5
Temperatura ingresso aria	°C	24
Umidità relativa	%	50
Potenza assorbita unità	kW	11,5
Corrente assorbita unità	A	27,6
Temperatura uscita aria	°C	14,6
Umidità relativa uscita aria	%	86
Temperatura di condensazione	°C	48

VENTILATORI

n.		2
Tipo		HP
Portata aria	m ³ /h	12895
Pressione statica utile	Pa	20
Potenza assorbita totale	kW	1,91
Massima corrente assorbita FLA	A	10
Velocità di rotazione	RPM	1063

COMPRESSORI

Refrigerante		R410A
Tipo		Scroll
Quantità	n.	1
Parzializzazione	Gradini	1
Circuiti gas	n.	1

FILTRI ARIA

n.		6
Efficienza		G4

DATI ELETTRICI GLOBALI (COMPRESIVI DI ACCESSORI)

Tensione d'alimentazione	V-ph-Hz	400/3/50 + N + T
Potenza assorbita totale	kW	11,5
Corrente assorbita totale	A	27,6
Massima corrente assorbita FLA	A	40
Corrente di avviamento LRA	A	157

PRESSIONE SONORA a 2 m in campo libero (ISO3746)

dal fronte unità	dB(A)	58
------------------	-------	----

INDICI ENERGETICI UNITA'

EER Gross	kW/kW	4,41
EER Net	kW/kW	3,68

DIMENSIONI

Larghezza	mm	1860
Profondità	mm	850
Altezza	mm	1980

Peso di trasporto

kg	530
----	-----

Emicon A.C. SpA

Via A. Volta, 49-I 47014 Meldola (FC) - Tel +39 0543 495611 - Fax +39 0543 495612

www.emiconac.it - emicon@emiconac.it

Values indicated result from a simulation made by selection software